

FS-1100 ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

ESPECIFICACIONES BÁSICAS:

Configuración:	Impresora Blanco y Negro para Pequeños Grupos de Trabajo con Bandeja para 250 hojas, Bandeja Multipropósito de Una Hoja y Tarjeta de Red Opcional
Resolución:	Modo Fine 1200 (1.200 x 1.200 dpi), Modo Fast 1200 (1.800 x 600 dpi), 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Memoria de la Impresora:	Estándar con 32 MB de Memoria RAM, expandible a 544 MB vía DIMMS DDR de 100 pines; Estándar con Ranura para Tarjeta CF (Tipo 1)
Requisitos Eléctricos:	120 V, 60 Hz, 7,5 A 240 V, 50-60 Hz, 3,9
Dimensiones:	38 cm W x 40cm D x 25 cm H
Peso:	10 kg
Ciclo de Trabajo Máximo:	20.000 Páginas por Mes

ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR:

Controlador:	PowerPC405F5/360MHz
PDL/Emulaciones Soportadas:	PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), Diablo 630, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ850, Impresora de Línea
Fuentes:	80 Fuentes Outline para PCL6/KPDL3, 1 Fuente Bitmap
Soporte de Sistema Operativo:	Windows® 2000/XP/Vista; Mac OS 10.x; Linux
Conectividad / Interfaz:	USB 2.0 de Alta Velocidad
Ranura de Expansión KUIO LV:	Opción de Tarjeta de Red (IB-23)
Soporte de Red:	Consulte la Sección IB-23
Drivers:	KX Driver para Windows®, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Certified Uni Driver, Drivers Windows® de 64 bits, Driver Genérico de Windows Legacy
Utilitarios:	KM-NET Viewer, IC-Link, Monitoreo de Estado, Utilitarios PRESCRIBE

SUMINISTRO DE PAPEL:

Fuentes de Papel Estándar:	Bandeja de Papel para 250 hojas, Bandeja Multipropósito (MPT) para Una Hoja
Tamaño de Papel en la Bandeja:	Carta, Legal, Oficio2, A4, A5, B5, A6, Folio
Tamaño de Papel en Bandeja MP:	Carta, Legal, Oficio2, A4, A5, B5, A6, Folio Personalizado (2,8" x 5,8" - 8,5" x 14,0")
Capacidad de Papel Estándar / Máxima:	251 Hojas/501 Hojas
Densidades de Papel:	60 - 120 g/m ² vía Bandejas de Papel, 60 - 199 g/m ² vía MPT (Bandeja Multipropósito)
Materiales Admitidos:	Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Etiquetas, Sobres

VELOCIDADES DE SALIDA:

Tiempo de Calentamiento:	Menos de 15 Segundos (Desde Modo Descanso)
Tiempo de la Primera Impresión:	Menos de 6 Segundos (con EcoFuser apagado)
Páginas por Minuto:	30 Carta, 24 Legal

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL Y ACCESORIOS:

BANDEJA DE PAPEL: PF-100

Capacidad de Papel:	250 Hojas
Bandejas Máximas:	1
Densidades de Papel:	60 - 120 g/m ²
Tamaños de Papel:	Carta, Legal, Oficio2, A4, A5, B5, A6, Folio
Dimensiones / Peso:	37 cm W x 39 cm D x 10 cm H / 3 kg o menos

TARJETA DE INTERFAZ DE RED: IB-23

Interfaz:	KUIO LV
Protocolos Soportados:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Soporte Windows®:	Windows® 2000/XP/2003/Vista
Soporte Novell NetWare®:	Novell Netware® 5.x/6.x
Soporte SO Mac:	SO 9.x/10.x
Soporte SO UNIX:	SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Protocolos de Red:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, NetBIOS en TCP/IP
Protocolos de Seguridad:	Filtrado de direcciones IP, SSL/TLS (HTTPS), SNMP V2c/V3, IPv6, IEEE802.1x (EAP TLS/PEAP)
Protocolos IPv6:	HTTP, HTTPS, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMPv6
Protocolos IPv4:	HTTP, HTTPS, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMP, SMTP, POP3, SNT, DNS, WINS, NetBIOS en TCP/IP, SNMP v1/v2c/v3, Compatible con ThinPrint, Compatible con Bonjour de Apple
Utilitario:	KMnet Admin

MEMORIA ADICIONAL:

Memoria Disponible:	DIMM DDR de 64 MB, 128 MB, 256 MB y 512 MB
---------------------	--

CONSUMIBLES:

Tóner TK-142:	4.000 páginas al 5% de Cobertura Viene con toner inicial para 2.000 páginas al 5% de Cobertura, con Certificación ISO 19752
---------------	--

El objetivo de Kyocera Mita America es fabricar productos superiores, con el menor Costo Total de Propiedad (TCO) y minimizar el efecto sobre el medio ambiente. Las impresoras ECOSYS de Kyocera incorporan un cilindro patentado de larga duración, independiente del contenedor de tóner, para erradicar la necesidad de cambiar el cilindro cuando se agota y reducir los desperdicios en las áreas de desechos.

Las impresoras ECOSYS® de Kyocera brindan a los clientes una solución de impresión que incorpora consumibles de larga duración y el menor costo por impresión. Los costos operativos de las impresoras a cartucho tradicionales pueden exceder fácilmente el precio de compra original durante la vida útil del producto. Analice los costos de su impresora hoy mismo. Visite nuestro Rastreador TCO en www.kyoceramita.com/la y comience a ahorrar.



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para conocer lo último en conectividad, visite www.kyoceramita.com/la. Todas las marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.
Casa Matriz de Kyocera Mita America, Inc.: 225 Sand Road, PO Box 40008, Fairfield, NJ 07004-0008, USA
©2008 Kyocera Mita America, Inc.



www.kyoceramita.com/la